

# SUBAL ND90

## für Nikon D90



### Übertragungen/Funktionen:

Hauptschalter/Displaybeleuchtung, Auslöser, Zoom/manuelle Fokussierung, Vorderes und Hinteres Einstellrad, Blitzkorrektur/Blitzmethode, Mode, Objektiv-Entriegelung, Fokusmode (AF-M), AF-Lock.

Drucktasten für:

Belichtungskorrektur, Messsystem, AF, Löschen, Wiedergabe, Menü, Weißabgleich/Schützen, ISO/Verkleinern/Index, Qualität/Vergrößern, Live View, OK, Info, Multifunktionstasten.

### Technische Daten:

Seewasserbeständige Alulegierung aus dem Block gearbeitet, durch HardCoating höchste Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit. Alle Teile aus harteloxiertem Leichtmetall, säurebeständigem Edelstahl und Kunststoffen von höchster Qualität. Abdichtung durch nahtlose Präzisions-O-Ringe. SUBAL QuickLock Verschlussystem.



Mit dem SUBAL ND90 bietet SUBAL auch für die digitale Spiegelreflexkamera Nikon D90 ein Aluminium-Gehäuse an. Die ergonomische Anordnung aller wichtigen Elemente am Gehäuse erlaubt die bequeme Bedienung der Kamera ohne den Handgriff loszulassen. Die Kamera wird auf einem speziellen Schlitten präzise geführt, Einbaufehler sind ausgeschlossen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen ein großzügig bemessener 4 mm O-Ring und das SUBAL QuickLock Verschlussystem, das versehentliches Einklemmen des O-Ringes ausschließt. Gewinde an der Basis ermöglichen das Anbringen von Schienen etc. Am Top-Zubehörschuh können leichte Pilotlampen befestigt werden. Das gut abgeschattete Monitorfenster bietet einen blendfreien und kontrastreichen Einblick auf den Kamera-Monitor und unterstützt so ideal die Verwendung der Video-Funktion der Kamera. Die umfangreiche Ausstattung wird durch eine hervorragende Sucheroptik ergänzt. Optional können sowohl die vergrößernde **Sucheroptik GS 180** als auch die ebenfalls vergrößernde, 360° drehbare, **Sucheroptik WS 45** mit Schrägeinblick unter 45° eingebaut werden. Materialauswahl, Verarbeitung, Oberflächenschutz und Finish entsprechen dem gewohnten Qualitätsniveau, das zur sprichwörtlich gewordenen Zuverlässigkeit von SUBAL Produkten geführt hat. Es können alle SUBAL Frontports mit Bajonett-Anschluss an diesem Gehäuse verwendet werden!



### Konfiguration:

- **Breite - Höhe - Tiefe** ca. 240 x 170 x 140 mm (ohne Port und Handgriffe)
- **Gewicht** ca. 2,4 kg mit Handgriff! (ohne Port und Zubehör)
- **Gewicht im Wasser** nahezu neutral (abhängig von Port und Zubehör)
- **2 Blitzanschlussbuchsen** wahlweise Nikonos V, IKELITE oder S6 Blitzbuchsen parallel geschaltet
- **Blitzarmbefestigung** 2 T-Platten 25 mm, TLC- oder Ultralight Schuh optional
- **Maximale Tiefe** 70 m